

TW8


宽幅标签打印机

设计精湛 好用耐用



WIDE FORMAT
LABEL PRINTING
SUPERIOR
PERFORMANCE

打印头左右压力调节
旋钮操作 快速简单



POSTEK TW8, 10英寸高性能高精度宽幅标签打印机。采用独创推拉式外挂纸仓设计, 兼顾使用和存放便利性, 是最理想的空间魔术师。金属机身和一次成型的机芯结构, 坚固耐用且轻巧便利。从内而外精工细作, 提供超强的耐用性和可靠性, 高效应对严苛工业环境下7×24小时高强度复杂的打印作业。

承载一系列博思得独有的宽幅打印机高新技术, 调节简单, 耗材兼容性强, 提升效率的同时大幅降低使用成本, 打印效果赏心悦目。可扩展RFID UHF功能, 轻松升级, 满足不断变化的需求。

用户价值

采用独创推拉式外挂纸仓设计, 兼顾使用和存放便利性, 是最理想的空间魔术师。其开放式大纸卷装纸, 提升效率, 耗材安装无比简单; 收纳后运输中的轻巧紧凑, 更让你感受该设计的体贴用心。


创新设计打印头压力调节技术, 转动旋钮即可轻松调节打印头压力, 实现最清晰明锐的打印效果。

创新设计碳带绷紧力调节技术, 操作格外简单, 满足不同耗材打印需求, 耗材兼容性强, 打印效果赏心悦目。


首创超高频RFID耗材防伪加密技术, 原装耗材品质保障, 避免使用不合规范的耗材而导致用户生产作业中的浪费, 同时为精密的打印头提供有效呵护, 耐用稳定, 轻松获得最佳打印品质, 提升工作效率的同时大幅降低维护成本。

创新设计碳尾检测技术, 碳带耗尽提前预警功能, 避免大尺寸标签因未打印完整而造成浪费。

打印头前后位置调节
高品质打印轻松呈现



碳带绷紧力调节
操作格外简便
打印效果赏心悦目



首创超高频RFID
耗材防伪技术



独创推拉式外挂纸仓
最理想的空间魔术师
兼顾工业级耐用稳定



主要参数

型号	TW8
打印方式	热转印
分辨率	300 dpi
最大打印速度	4 ips (101.6 mm/s)
有效打印宽度	8.64" (219.5 mm)
最大打印长度	79" (2000 mm)
标签卷规格	宽度：最大10.23" (260 mm)，最小 3.54" (90 mm) 外径：最大8.27" (210 mm)；内径：3" (76.2 mm)
碳带卷规格	外径：最大3.54" (90 mm)；内径：1" (25.4 mm) 最大宽度：8.66" (220 mm)；最大长度：1968' (600 M)， 外碳
内存	8 MB FLASH ROM， 16 MB SDRAM
标签厚度	0.06 – 0.48 mm (0.0024" – 0.019")，包括底纸厚度
纸张探测方式	反射式（可移动） / 穿透式（可移动）
内置字体	PPLE 指令：内置五种点阵西文字体和 24 点阵中文宋体，支持下载矢量字库
条形码	Code 39，Code 93，Co de 128/subset A，B，C，Codabar， Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on， EAN-13/8/128， UCC-128等一维条码， MaxiCode， PDF417， Data Matrix， QR等二维条码
接口类型	RS-232 串口， USB DEVICE 2.0 接口， USB HOST 接口， 10/100 M-bit 以太网口
LCD显示屏	图形点阵
电源额定值	100 ~ 240 V， 50/60 Hz
净重	9 kgs
机身尺寸	宽 375 × 深 435 × 高 250 mm（纸仓展开） 宽 375 × 深 360 × 高 250 mm（纸仓收起）
工作环境	温度：0℃ ~ 40℃ (32°F ~ +104°F)；相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度：-40℃ ~ 60℃ (-40°F ~ +140°F)；相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
宽幅切刀（选配）	有效切割： 宽度258mm, 厚度0.3mm 适用介质类型： PET, PVC, 铜版纸，卡纸
可扩展	RFID UHF功能， WiFi， 蓝牙

应用行业

纺织品、大型建材和设备标识
化工桶、木材产品标识
货盘、集装箱运输标识
文化娱乐、体育赛事票据
汽车或零配件制造业标识
... ..



博思得
POSTEK

深圳市博思得科技发展有限公司
POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市南山区侨香路4068号智慧
广场B栋2座18层

客服热线：400 600 2368
WWW.POSTEK.COM.CN



关注官方微信